


Ominaisuudet



- Erityisesti suunniteltu asennettavaksi kaikenlaisiin pyöröoviin. Kaksi mahdollista vaihtoehtoa räätälöidyillä mitoilla.
- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistely epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona. Muut värit tai ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä.
- Suuri tiivis imusäleikkö jatkuvan huollon välttämiseksi.
- Pyöreät anodisoidut alumiiniset ulostulosiivet, siiven muotoiset.
- Ulkoisen roottorimootorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakoispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin. EC mallien puhaltimissa on hyvä hyötysuhde ja erittäin pieni kulutus.
- "P" malli vesilämmitteisellä käämillä. "E" malli sähkösuojatuilla elementeillä, kolme vaihetta integroidulla säädöllä. "A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma. Valinnainen DX-käämi laajennus.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

Tiedot

50Hz

Lämmittämätön				
Malli	(m³/h)		(m)	
ROTO BB 1000 A	5-7			
ROTO BB 1500 A	5-7			
ROTO BB 2000 A	5-7			
ROTO BB 2500 A	5-7			
ROTO SB 1000 A	3,5-5			
ROTO SB 1500 A	3,5-5			
ROTO SB 2000 A	3,5-5			
ROTO SB 2500 A	3,5-5			

Sähkölämmitys				
Malli	(m³/h)	(kW)	(m)	(kW)
ROTO BB 1000 E	-			
ROTO BB 1500 E	-			
ROTO BB 2000 E	-			
ROTO BB 2500 E	-			
ROTO SB 1000 E	12,44			
ROTO SB 1500 E	-			
ROTO SB 2000 E	-			
ROTO SB 2500 E	-			

Vesilämmitys				
Malli	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	-			



Vesilämmitys					
Malli	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1500 P86	-				
ROTO BB 2000 P86	-				
ROTO BB 2500 P86	-				
ROTO SB 1000 P86	-				
ROTO SB 1500 P86	-				
ROTO SB 2000 P86	-				
ROTO SB 2500 P86	-				
ROTO BB 1000 P64	-				
ROTO BB 1500 P64	-				
ROTO BB 2000 P64	-				
ROTO BB 2500 P64	-				
ROTO SB 1000 P64	-				
ROTO SB 1500 P64	-				
ROTO SB 2000 P64	-				
ROTO SB 2500 P64	-				
ROTO BB 1000 P54	36,57				
ROTO BB 1500 P54	15,16				
ROTO BB 2000 P54	38,96				
ROTO BB 2500 P54	24,15				
ROTO SB 1000 P54	14,47				
ROTO SB 1500 P54	21,19				
ROTO SB 2000 P54	30,77				
ROTO SB 2500 P54	36,94				

60Hz

Lämmittämätön		
Malli	(m³/h)	(m)
ROTO BB 1000 A	5-7	
ROTO BB 1500 A	5-7	
ROTO BB 2000 A	5-7	
ROTO BB 2500 A	5-7	

Sähkölämmitys				
Malli	(m³/h)	(kW)	(m)	(kW)
ROTO BB 1000 E	-			
ROTO BB 1500 E	-			
ROTO BB 2000 E	-			
ROTO BB 2500 E	-			

Vesilämmitys					
Malli	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	-				
ROTO BB 1500 P86	-				
ROTO BB 2000 P86	-				
ROTO BB 2500 P86	-				
ROTO BB 1000 P64	-				



Vesilämmitys					
Malli	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1500 P64	-				
ROTO BB 2000 P64	-				
ROTO BB 2500 P64	-				
ROTO BB 1000 P54	36.57				
ROTO BB 1500 P54	15.16				
ROTO BB 2000 P54	38.96				
ROTO BB 2500 P54	24.15				

Mitat

