



Ominaisuudet



- Energiaa säästävä lämpöpumppuilmaverho: Jopa 70% säästö kustannuksiin ja CO2 päästöihin (lämmitystilassa).
- Suunniteltu erityisesti sijainteihin, joissa ilmaverhon runko asennetaan tolppaan tai laipioon arkkitehtonisista syistä.
- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona. Muut värit tai ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä.
- Invisairin ilmavirta kulkee suoraa linjaa ilmanottoaukosta poistoon. Laipion tai pylvään sisäpuolella oleva tuloilman alue olisi suunniteltava säleikölle sopivaksi asiakkaan toimesta.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset, säädettävissä välillä 0° - 15° molempiin suuntiin.
- Ulkoisen roottorimoottorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakoispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin. EC mallien puhaltimissa on hyvä hyötysuhde ja erittäin pieni kulutus.
- Sisältää vain suoran lisälämmityskäämin ja asennetut lämpötila-anturit.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Valmis kytkettäväksi TOSHIBA Inverter ulkoilmalämpöpumppuun (R410A/R32), jossa on paisuntaventtiili. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin TOSHIBA DX Interface KIT sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen.
- DX VRF:  
Valmis kytkettäväksi TOSHIBA VRF ulkoilmalämpöpumppuun (R410A), ei sisälly toimitukseen ja asiakkaan on itse ostettava se. Vaatii ilmaverhoa varten adapterin TOSHIBA VRF Interface KIT, n ohjelmoitavaan ohjaukseen sekä paisuntaventtiiliin, kysy lisätietoja.

Tiedot

50Hz

| Lämpöpumppu - DX 1:1 |        |     |
|----------------------|--------|-----|
| Malli                | (m³/h) | (m) |
| IECG 1000 DX10-TO    | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 DX13-TO    | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 DX15-TO    | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 DX24-TO    | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 DX25-TO    | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 DX28-TO    | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 DX28-TO    | 3-4,2  |     |

| Lämpöpumppu - VRF  |        |     |
|--------------------|--------|-----|
| Malli              | (m³/h) | (m) |
| IECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 VRF29-TO | 3-4,2  |     |

60Hz

| Lämpöpumppu - DX 1:1 |        |     |
|----------------------|--------|-----|
| Malli                | (m³/h) | (m) |
| IECG 1000 DX10-TO    | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 DX13-TO    | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 DX15-TO    | 3-4,2  |     |



| Lämpöpumppu - DX 1:1 |        |     |
|----------------------|--------|-----|
| Malli                | (m³/h) | (m) |
| IECG 2000 DX24-TO    | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 DX25-TO    | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 DX28-TO    | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 DX28-TO    | 3-4,2  |     |

| Lämpöpumppu - VRF  |        |     |
|--------------------|--------|-----|
| Malli              | (m³/h) | (m) |
| IECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 VRF29-TO | 3-4,2  |     |

