

## Ominaisuudet



- Energiaa säästävä lämpöpumppuilmaverho: Jopa 70% säästö kustannuksiin ja CO2 päästöihin (lämmitystilassa).
- Erityisesti suunniteltu asennettavaksi kaikenlaisiin pyöröoviin. Kaksi mahdollista vaihtoehtoa räätälöidyillä mitoilla.
- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona. Muut värit tai ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä.
- Suuri hiottu imusäleikkö jatkuvan huollon välttämiseksi.
- Pyöreät anodisoidut alumiiniset ulostulosiivet, siiven muotoiset.
- Ulkoisen roottorimoottorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakaispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin. EC mallien puhaltimissa on hyvä hyötysuhde ja erittäin pieni kulutus.
- Sisältää vain suoran lisälämmityskäähmin ja asennetut lämpötila-anturit.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Valmis kytkettäväksi MITSUBISHI ELECTRIC Standard and Power Inverter ulkoilmalämpöpumppuun (R410A/R32), jossa on paisuntaventtiili, ei sisälly toimitukseen ja asiakkaan on ostettava se itse. Vaatii ilmaverhoa varten sekä MITSUBISHI ELECTRIC DX Interface KIT adapterin sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen, kysy lisätietoja.
- DX VRF:  
Valmis kytkettäväksi MITSUBISHI ELECTRIC VRF ulkoilmalämpöpumppuun (R410A), jossa on paisuntaventtiili. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin MITSUBISHI ELECTRIC VRF Interface KIT sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen.

## Tiedot

50Hz

| Lämpöpumppu - DX 1:1  |             |     |
|-----------------------|-------------|-----|
| Malli                 | (m³/h)      | (m) |
| ROTO ECG 1000 DX10-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| ROTO ECG 1500 DX14-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| ROTO ECG 2000 DX22-ME | 1           |     |
| ROTO ECG 2000 DX24-ME | 1           |     |
| ROTO ECG 2500 DX27-ME | 1           |     |

| Lämpöpumppu - VRF      |             |     |
|------------------------|-------------|-----|
| Malli                  | (m³/h)      | (m) |
| ROTO ECG 1000 VRF10-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| ROTO ECG 1500 VRF13-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| ROTO ECG 1500 VRF15-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| ROTO ECG 2000 VRF20-ME | 1           |     |
| ROTO ECG 2000 VRF24-ME | 1           |     |
| ROTO ECG 2500 VRF29-ME | 1           |     |
| ROTO ECG 2500 VRF25-ME | 1           |     |

60Hz



| Lämpöpumppu - DX 1:1  |             |     |
|-----------------------|-------------|-----|
| Malli                 | (m³/h)      | (m) |
| ROTO ECG 1000 DX10-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| ROTO ECG 1500 DX14-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| ROTO ECG 2000 DX22-ME | 1           |     |
| ROTO ECG 2000 DX24-ME | 1           |     |
| ROTO ECG 2500 DX27-ME | 1           |     |

| Lämpöpumppu - VRF      |             |     |
|------------------------|-------------|-----|
| Malli                  | (m³/h)      | (m) |
| ROTO ECG 1000 VRF10-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| ROTO ECG 1500 VRF13-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| ROTO ECG 1500 VRF15-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| ROTO ECG 2000 VRF20-ME | 1           |     |
| ROTO ECG 2000 VRF24-ME | 1           |     |
| ROTO ECG 2500 VRF29-ME | 1           |     |
| ROTO ECG 2500 VRF25-ME | 1           |     |

Mitat

